

## MACtransfer® 220

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Le MACtransfer 220 se compose d'un papier imprégné de latex avec une face enduite d'un adhésif enlevable à tack faible et est proposé en rouleaux.

La face non adhésive est imprimable.

### Matériau frontal :

Papier imprégné de latex

### Adhésif :

Adhésif enlevable base caoutchouc avec un tack faible.

### UTILISATIONS HABITUELLES

Le MACtransfer 220 est conçu pour aider à la protection, à l'application et au transfert des adhésifs de couleur pré-découpés.

### DURÉE DE VIE

1 an lors du stockage à une température comprise entre 15 et 25°C et une humidité relative de  $\pm 50\%$  (dans l'emballage original).

### MÉTHODE DE POSE

Le transfert du vinyle découpé sur le MACtransfer doit toujours être effectué en retirant le support dorsal du matériau sensible à la pression (c'est-à-dire avec le PVC vers le bas sur la surface de travail) et non en soulevant le MACtransfer.

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (VALEURS TYPIQUES)

Informations sur matériau frontal, 23°C	Valeurs moyennes	Méthode de test
Résistance à la traction (N/15 mm)	40	DIN ISO 527-3
Allongement de rupture (%)	2,2	Sens machine

### Épaisseur

Film frontal + adhésif ( $\mu\text{m}$ )	105	ASTM D-645
--	-----	------------

### Poids

Film frontal + adhésif ( $\text{g}/\text{m}^2$ )	86	DIN 53452
--	----	-----------

### Données sur l'adhésif, 23 C (N/25 mm)

Détachable sur acier inox miroir après 20 minutes.	1,3	FTM 1 180°
Détachable après 24 h sur MACal 8900 PRO mate	2,7	
MACal 9800 PRO Brillant	3,0	

Remarque importante Les informations sur les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que les valeurs données dans ce document reposent sur des essais que nous considérons comme fiables, mais ne sauraient constituer une garantie. Ils ont uniquement pour objet de fournir une source d'information et sont communiqués sans garantie ; ils ne sauraient à ce titre constituer une garantie. Avant d'utiliser ce matériau, l'acheteur devra déterminer par lui-même s'il est adapté pour l'utilisation envisagée. Toutes les informations techniques sont susceptibles d'être modifiées. En cas d'ambiguïté ou de divergence entre la version anglaise et la version française de ce document, la version anglaise prévaudra et fera foi.

Responsabilité et garantie Avery Dennison garantit que ses produits sont conformes à leurs spécifications. Avery Dennison ne consent aucune garantie expresse ou implicite concernant les Produits, y compris, notamment des garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à une utilisation spécifique et/ou d'absence de contrefaçon. Tous les produits Avery Dennison sont vendus, sous réserve que l'acheteur ait déterminé de manière indépendante l'adéquation de ces produits à l'usage qu'il entend en faire. Le produit est garanti pendant une période est d'un (1) an à compter de la date d'expédition, sauf disposition expresse contraire mentionnée dans la fiche technique du produit. Tous les produits Avery Dennison sont vendus conformément aux conditions générales de vente d'Avery Dennison, cf. <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilité globale d'Avery Dennison vis à vis de l'acheteur, que ce soit du fait de négligence, rupture de contrat, allégations mensongères ou toute autre cause, ne pourra en aucun cas excéder le prix des produits déclarés défectueux, non conformes, endommagés ou non livrés, ayant entraîné cette responsabilité, tel que figurant sur les factures (prix net) envoyées à l'acheteur, pour chaque événement ou série d'occurrences. Avery Dennison ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable vis à vis de l'acheteur en cas de perte ou dommage indirect, accessoire, accidentel ou blessure, y compris, notamment, perte de profits anticipés, de clientèle, atteinte à la réputation, pertes ou dépenses résultant de réclamations de la part de tiers."