

## MACtransfer® 220

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Il MACtransfer 220 è composto da un frontale in carta impregnato in lattice spalmato su un lato con un adesivo removibile a bassa adesività ed è prodotto in rotoli auto-avvolgenti (senza liner).

Il lato con coating non adesivo del nastro è stampabile.

### Materiale del frontale:

Frontale in carta impregnato in latex.

### Adesivo:

adesivo removibile a bassa adesività a base di gomma

### UTILIZZI TIPICI

Il MACtransfer 220 è concepito per aiutare nella protezione, applicazione e trasferimento di grafiche prespaziate non stampate.

### DURATA ALL'IMMAGAZZINAGGIO

1 anno immagazzinato ad una temperatura compresa tra 15 a 25°C e a  $\pm$  50% di umidità relativa (nella confezione originale).

### METODO DI APPLICAZIONE

Il trasferimento della pellicola grafica prespaziata deve essere sempre eseguito rimuovendo il liner dal materiale autoadesivo (vale a dire con il frontale in PVC rivolto verso il basso sulla superficie di lavoro) e non sollevando il nastro di applicazione.

### PROPRIETÀ FISICHE (VALORI TIPICI)

Dati relativi al materiale del frontale, 23°C	Valori medi	Metodo di prova
Resistenza alla tensione (N/15mm)	40	DIN ISO 527-3
Allungamento a rottura (%)	2,2	Direzione macchina

### Spessore

Frontale + adesivo ( $\mu$ m)	105	ASTM D-645
-------------------------------	-----	------------

### Peso

Frontale + adesivo (g/m <sup>2</sup> )	86	DIN 53452
--	----	-----------

### Dati relativi all'adesivo, 23°C (N/25 mm)

Staccamento 20 min su acciaio inossidabile a specchio	1,3	FTM 1 180°
Staccamento 24 ore su MACal 8900 PRO Matt	2,7	
MACal 9800 PRO Gloss	3,0	

**Aviso importante** Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche contenute in questo documento si basano su test che riteniamo attendibili e non costituiscono una garanzia. Esse sono intese unicamente come fonte di informazione, vengono fornite senza garanzia e non costituiscono garanzia di alcun tipo. Gli acquirenti decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo.

Tutti i dati tecnici sono soggetti a cambiamenti. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera del presente documento, si applicherà la versione inglese.

Esclusione di responsabilità e garanzia Avery Dennison garantisce che i suoi Prodotti soddisfano le sue specifiche. Avery Dennison non offre altre garanzie espresse o implicite o si assume alcun impegno relativamente ai Prodotti, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e/o non violazione. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Il periodo di garanzia si estende per un (1) anno dalla data di spedizione se non diversamente indicato nella scheda tecnica del Prodotto. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilità complessiva di Avery Dennison nei confronti dell'Acquirente, sia per negligenza, violazione del contratto, false dichiarazioni o altrimenti, non dovrà in nessuna circostanza superare il costo dei Prodotti non consegnati ovvero danneggiati, non conformi, difettosi che danno origine a tale responsabilità come stabilito dal prezzo netto delle fatture all'Acquirente relativamente a qualsiasi evento o serie di eventi. Avery Dennison non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi perdita indiretta, incidentale o conseguente, danno o lesione, incluse, senza limitazione alcuna, perdita di profitti previsti, clientela, reputazione o perdite o spese derivanti da rivendicazioni di terzi".