Films de covering JT 10700 et LF 10700 Series

Ce n'est pas de la magie, mais ça y ressemble

Le covering n'a jamais été aussi simple ! Grâce à leur ultra conformabilité 3D, à leur excellente imprimabilité et à leurs bons niveaux d'adhérence, les films de covering Mactac JT 10700 vous donnent des résultats de pose vraiment étonnants. L'éventail des options s'est encore élargi avec la sortie de la nouvelle qualité XR, qui offre une repositionnabilité extrême permettant une pose plus facile et plus rapide que jamais.

Cette série est désormais le choix gagnant pour bon nombre de vos travaux les plus exigeants. Le toujours populaire JT 10700 WG-BFG utilise notre technologie adhésive brevetée Bubble-free pour une pose rapide et facile. Le nouveau JT 10700 WG-BFG-XR rend la pose encore plus rapide. En effet, ce film est doté d'une adhérence initiale parfaitement équilibrée pour une repositionnabilité extrême et des résultats rapides et étonnants même sur les ondulations les plus profondes. Ce nouveau matériau vous permet également d'obtenir un fini incroyablement lisse, pour un effet aussi brillant qu'une peinture. L'expérience ultime pour les poseurs de covering !

Les films de lamination mats et brillants Mactac LF 10700 complètent le tableau, et la technologie adhésive UV convient aux encres UV ainsi qu'aux encres à base de solvants, éco-solvants et latex.

JT 10700 & LF 10700 Wrapping Films

Avantages

- Repositionabilité extrême du JT 10700 WG-BFG-XR, application incroyablement rapide
- Fini ultra lisse du JT 10700 WG-BFG-XR
- Conformabilité extrême sur les surfaces 3D et à forte déformation
- Excellente imprimabilité avec toutes les technologies d'impression
- Durable dans le temps
- Adhésif Mactac - repositionnable et à tack initial faible, pour une manipulation aisée
- Pose rapide et efficace, sans bulles
- Haute opacité, avec son adhésif gris
- Profils ICC disponibles pour une impression optimale
- Résistance au feu EN 13501-1

Applications

Les séries JT et LF 10700 sont un excellent choix pour les opérations de communication long terme sur surfaces 3D. Grâce à leur conformabilité extrême et des performances fiables au fil du temps, ces produits sont particulièrement adaptés pour le covering partiel ou total des véhicules et autres surfaces à forte déformation.

Caractéristiques techniques

Produit	JT 10700 WG-BFG	JT 10700 WG-BFG-XR	LF10700 CG-UV	LF 10700 CM-UV
Description	Support d'impression	Support d'impression	Film de lamination	Film de lamination
Fini	Blanc brillant	Blanc brillant	Transparent brillant	Transparent mat
Adhésif	Bubble Free Gris	Bubble Free Gris Repositionabilité Extrême	Acrylique transparent	Acrylique transparent
Durabilité extérieure	7 ans*	7 ans*	7 ans* Jusq'á 5 ans	7 ans* Jusq'á 5 ans

*non-imprimé

AVERTISSEMENT - Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d'Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d'Avery Dennison, se reporter à la page http://terms.europe.averydennison.com . Il incombe a l'acheteur de déterminer de façon indépendante l'adéquation du produit pour l'utilisation prévue.

©2020 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennisonet toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la propriété d'Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à d'autres fins que la commercialisation par Avery Dennison.

2021-07_ 30353 FR

Contact: contact.mactac@mactac.eu | mactacgraphics.eu

mactac®