

Pensez Durable !

Tous les emballages à base de papier de nos produits peuvent être recyclés à 100 % lorsque des bacs de recyclage appropriés sont disponibles. D'ailleurs, la majeure partie d'entre eux sont fabriqués à partir de contenu recyclé, y compris les mandrins, les boîtes d'emballage et les bouchons en plastique. Consultez les directives de recyclage locales pour recycler nos emballages !

Pour plus d'informations sur l'engagement de Mactac en matière de développement durable, veuillez visiter le site Web de Mactac Graphics : mactacgraphics.eu/sustainability

©2024 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennison et toutes les autres marques d'Avery Dennison, la présente publication, son contenu, les noms et les codes de produits sont la propriété d'Avery Dennison Corporation. Toutes les autres marques et les noms de produits sont des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. La présente publication ne doit pas être utilisée, copiée ou reproduite dans son ensemble ou en partie, quelque fin que ce soit autre que le marketing effectué par Avery Dennison.

Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations de Mactac sont fondées sur des tests jugés fiables, mais ne constituent pas une garantie. Tous les produits Mactac sont vendus avec la compréhension que l'acheteur a déterminé de manière indépendante le caractère pertinent de ces produits pour son utilisation. Tous les produits Mactac sont vendus conformément aux conditions générales de vente d'Avery Dennison, voir <http://terms.europe.averydennison.com> 2024_32392FR



contact.mactac@mactac.eu | mactacgraphics.eu



Guide des produits d'impression numérique Mactac

Produits de Lamination

(1/2)

| Application | Nom du produit | Sans PVC | Epaisseur (µm) | Film frontal : Couleur et finition | | | | | | Adhésif | Liner | Durabilité* | Conformabilité | Application extérieure | Certification feu EN 13501-1 |
|--|----------------------------|----------|----------------|------------------------------------|----------|-----|--------|-------------------------|---------|---------|-------|-------------|----------------|------------------------|------------------------------|
| | | | | Transparent | Brillant | Mat | Satiné | Optiquement Transparent | Texturé | | | | | | |
| Covering pour véhicules | | | | | | | | | | | | | | | |
| Applications longue durée sur des surfaces courbes | LF 10700 CG-UV | | 30 | ● | ● | | | | ● | ● | CK | 6ans | 3D | ● | B-s1,d0 |
| | LF 10700 CM-UV | | 30 | ● | ● | ● | | | ● | ● | CK | 6ans | 3D | ● | B-s1,d0 |
| | LF 10500 CG | | 50 | ● | ● | | ● | | ● | ● | PET | 5ans | 2D+ | ● | B-s1,d0 |
| | Permacolor HORIZon™ | ● | 35 | ● | ● | | | | ● | ● | CK | 7ans | 3D | ● | na |
| Surfaces courbes | | | | | | | | | | | | | | | |
| Applications longue durée sur des surfaces courbes | LF 9700 CG-UV | | 80 | ● | ● | | | | ● | ● | CK | 5ans | 2D | ● | B-s2,d0 |
| | LF 9700 CM-UV | | 80 | ● | ● | ● | | | ● | ● | CK | 5ans | 2D | ● | B-s2,d0 |
| | LF 9500 CG-UV | | 70 | ● | ● | | | | ● | ● | CK | 4ans | 2D | ● | B-s1,d0 |
| | LF 9500 CM-UV | | 70 | ● | ● | ● | | | ● | ● | CK | 4ans | 2D | ● | B-s1,d0 |
| Applications moyenne durée sur surfaces légèrement courbes | LF 9300 CG-UV | | 80 | ● | ● | | | | ● | ● | CK | 3ans | 2D | ● | B-s1,d0 |
| | LF 9300 CM-UV | | 80 | ● | ● | ● | | | ● | ● | CK | 3ans | 2D | ● | B-s1,d0 |
| | LF 9300 CS-UV | | 80 | ● | | ● | | | ● | ● | CK | 3ans | 2D | ● | B-s1,d0 |
| Surfaces plates à légèrement courbes | | | | | | | | | | | | | | | |
| Applications moyenne durée sur surfaces légèrement courbes | LF 8700 CG-UV | | 80 | ● | ● | | | | ● | ● | CK | 3ans | 1D | ● | B-s1,d0 |
| | LF 8700 CM-UV | | 80 | ● | ● | ● | | | ● | ● | CK | 3ans | 1D | ● | B-s1,d0 |
| | LF 8700 CS-UV | | 80 | ● | ● | | ● | | ● | ● | CK | 3ans | 1D | ● | B-s1,d0 |
| | LF 8500 CG | | 70 | ● | ● | | | | ● | ● | CK | 2ans | 1D | ● | B-s1,d0 |
| Applications courte durée sur surfaces planes | LF 8500 CM | | 70 | ● | ● | | | | ● | ● | CK | 2ans | 1D | ● | B-s1,d0 |
| | LF 8510 CS PP | ● | 60 | ● | | ● | | | ● | ● | CK | 5ans | 2D+ | ● | B-s1,d0 |

* Pour plus d'informations, veuillez vous référer au TB 7.5 Durabilité extérieure des films auto-adhésifs Mactac Graphics.
 ** Tous les produits Floor Graphics sont certifiés EN 13036-4 anti-dérapant.

Produits de Lamination

(2/2)

| Application | Nom du produit | Sans PVC | Epaisseur (µm) | Film frontal : Couleur et finition | | | | | | Adhésif | Liner | Durabilité* | Conformabilité | Application extérieure | Certification feu EN 13501-1 |
|---------------------------------------|----------------------|----------|----------------|------------------------------------|----------|-----|--------|-------------------------|---------|---------|----------|------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------|
| | | | | Transparent | Brillant | Mat | Satiné | Optiquement Transparent | Texturé | | | | | | |
| Marquage au sol** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Application court terme pour les sols | LUV 6300 | | 125 | ● | ● | | | | ● | ● | CK | 6mois | 1D | | Bfl-s1 |
| | LUV 6301 | | 100 | ● | ● | | | | ● | ● | CK | 3mois | 1D | | Bfl-s1 |
| | FloorGrip | | 150 | ● | ● | | | | ● | ● | CK | Intérieur: 1an Extérieur: 3mois | 1D | ● | Bfl-s1 |
| | StreetLam | | 385 | ● | | ● | | | ● | ● | CK | 6mois | 2D | ● | Bfl-s1 |
| Films de lamination spéciaux | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anti-graffiti application | LUV 7036 | ● | 36 | ● | ● | | ● | | ● | ● | PET | 3ans | 1D | ● | B-s1,d0 |
| | LAG 100 | ● | 60 | ● | | | ● | | ● | ● | CK | 5ans | 2D+ | ● | B-s1,d0 |
| Anti-graffitis / photographies | PG 7075 | ● | 75 | ● | ● | | ● | | ● | ● | PET | 3ans | 1D | ● | B-s1,d0 |
| Photographies | PG 7285 | | 70 | ● | | ● | | | ● | ● | CK | 4ans | 1D | ● | C-s1,d0 |
| Série PermaFun | Brushed Metal | | 100 | ● | | | | | ● | ● | CK | 5ans | 2D | ● | B-s1,d0 |
| | Coarse Wood | | 120 | ● | | | | | ● | ● | CK | 5ans | 2D | ● | C-s1,d0 |
| Application tableau blanc | PG 7034 | ● | 30 | ● | ● | | | | ● | ● | PET | 2ans | 1D | | na |
| Films de montage | | | | | | | | | | | | | | | |
| Films de montage | PP 2011+ | ● | 12 | ● | | | | | ● | ● | SC paper | Sans | 1D | ● | na |
| | PP 2018+ | ● | 12 | ● | | | | | ● | ● | paper | 2ans | 1D | | na |

* Pour plus d'informations, veuillez vous référer au TB 7.5 Durabilité extérieure des films auto-adhésifs Mactac Graphics.
 ** Tous les produits Floor Graphics sont certifiés EN 13036-4 anti-dérapant.

