

Pensez Durable !

Tous les emballages à base de papier de nos produits peuvent être recyclés à 100 % lorsque des bacs de recyclage appropriés sont disponibles. D'ailleurs, la majeure partie d'entre eux sont fabriqués à partir de contenu recyclé, y compris les mandrins, les boîtes d'emballage et les bouchons en plastique. Consultez les directives de recyclage locales pour recycler nos emballages !

Pour plus d'informations sur l'engagement de Mactac en matière de développement durable, veuillez visiter le site Web de Mactac Graphics : mactacgraphics.eu/sustainability

©2024 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennison et toutes les autres marques d'Avery Dennison, la présente publication, son contenu, les noms et les codes de produits sont la propriété d'Avery Dennison Corporation. Toutes les autres marques et les noms de produits sont des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. La présente publication ne doit pas être utilisée, copiée ou reproduite dans son ensemble ou en partie, quelque fin que ce soit autre que le marketing effectué par Avery Dennison.

Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations de Mactac sont fondées sur des tests jugés fiables, mais ne constituent pas une garantie. Tous les produits Mactac sont vendus avec la compréhension que l'acheteur a déterminé de manière indépendante le caractère pertinent de ces produits pour son utilisation. Tous les produits Mactac sont vendus conformément aux conditions générales de vente d'Avery Dennison, voir <http://terms.europe.averydennison.com>



contact.mactac@mactac.eu | mactacgraphics.eu



Guide des produits d'impression numérique Mactac

Produits de Lamination

(1/2)

Application	Nom du produit	Sans PVC	Épaisseur (µm)	Film frontal : Couleur et finition						Adhésif	Liner	Durabilité*	Conformabilité	Application extérieure	Certification feu EN 13501-1
				Transparent	Brillant	Mat	Satiné	Optiquement Transparent	Texturé						
Covering pour véhicules															
Applications longue durée sur des surfaces courbes	LF 10700 CG-UV		30	●	●				●	●	CK	6ans	3D	●	B-s1,d0
	LF 10700 CM-UV		30	●	●	●			●	●	CK	6ans	3D	●	B-s1,d0
	LF 10500 CG		50	●	●		●		●	●	PET	5ans	2D+	●	B-s1,d0
	Permacolor HORIZon™	●	35	●	●				●	●	CK	7ans	3D	●	na
Surfaces courbes															
Applications longue durée sur des surfaces courbes	LF 9700 CG-UV		80	●	●				●	●	CK	5ans	2D	●	B-s2,d0
	LF 9700 CM-UV		80	●	●	●			●	●	CK	5ans	2D	●	B-s2,d0
	LF 9500 CG-UV		70	●	●				●	●	CK	4ans	2D	●	B-s1,d0
	LF 9500 CM-UV		70	●	●	●			●	●	CK	4ans	2D	●	B-s1,d0
Applications moyenne durée sur surfaces légèrement courbes	LF 9300 CG-UV		80	●	●				●	●	CK	3ans	2D	●	B-s1,d0
	LF 9300 CM-UV		80	●	●	●			●	●	CK	3ans	2D	●	B-s1,d0
	LF 9300 CS-UV		80	●		●			●	●	CK	3ans	2D	●	B-s1,d0
Surfaces plates à légèrement courbes															
Applications moyenne durée sur surfaces légèrement courbes	LF 8700 CG-UV		80	●	●				●	●	CK	3ans	1D	●	B-s1,d0
	LF 8700 CM-UV		80	●	●	●			●	●	CK	3ans	1D	●	B-s1,d0
	LF 8700 CS-UV		80	●	●		●		●	●	CK	3ans	1D	●	B-s1,d0
	LF 8500 CG		70	●	●				●	●	CK	2ans	1D	●	B-s1,d0
Applications courte durée sur surfaces planes	LF 8500 CM		70	●	●				●	●	CK	2ans	1D	●	B-s1,d0
	LF 8510 CS PP	●	60	●		●			●	●	CK	5ans	2D+	●	B-s1,d0

* Pour plus d'informations, veuillez vous référer au TB 7.5 Durabilité extérieure des films auto-adhésifs Mactac Graphics.
 ** Tous les produits Floor Graphics sont certifiés EN 13036-4 anti-dérapant.

Produits de Lamination

(2/2)

Application	Nom du produit	Sans PVC	Épaisseur (µm)	Film frontal : Couleur et finition						Adhésif	Liner	Durabilité*	Conformabilité	Application extérieure	Certification feu EN 13501-1
				Transparent	Brillant	Mat	Satiné	Optiquement Transparent	Texturé						
Marquage au sol**															
Application court terme pour les sols	LUV 6300		125	●	●				●	●	CK	6mois	1D		Bfl-s1
	LUV 6301		100	●	●				●	●	CK	3mois	1D		Bfl-s1
	FloorGrip		150	●	●				●	●	CK	Intérieur: 1an Extérieur: 3mois	1D	●	Bfl-s1
	StreetLam		385	●		●			●	●	CK	6mois	2D	●	Bfl-s1
Films de lamination spéciaux															
Anti-graffiti application	LUV 7036	●	36	●	●		●		●	●	PET	3ans	1D	●	B-s1,d0
	LAG 100	●	60	●			●		●	●	CK	5ans	2D+	●	B-s1,d0
Anti-graffitis / photographies	PG 7075	●	75	●	●		●		●	●	PET	3ans	1D	●	B-s1,d0
Photographies	PG 7285		70	●		●			●	●	CK	4ans	1D	●	C-s1,d0
Série PermaFun	Brushed Metal		100	●					●	●	CK	5ans	2D	●	B-s1,d0
	Coarse Wood		120	●					●	●	CK	5ans	2D	●	C-s1,d0
Application tableau blanc	PG 7034	●	30	●	●				●	●	PET	2ans	1D		na
Films de montage															
Films de montage	PP 2011+	●	12	●					●	●	SC paper	Sans	1D	●	na
	PP 2018+	●	12	●					●	●	paper	2ans	1D		na

* Pour plus d'informations, veuillez vous référer au TB 7.5 Durabilité extérieure des films auto-adhésifs Mactac Graphics.
 ** Tous les produits Floor Graphics sont certifiés EN 13036-4 anti-dérapant.

Supports d'impression numérique



JT 10700 WG-BFG XR



JT 9700 WT-BFT Frosted



WW Country Paper



WW 100 Pro

Application	Nom du produit	Sans PVC	Épaisseur (µm)	Film frontal : Couleur et finition								Adhésif						Liner	Durabilité*		Conformabilité	Technologie d'encre compatible			Application extérieure	Certification feu EN 13501-1	Laminations
				Blanc	Transparent	Translucide	Brillant	Mat	Satiné	Texturé	Perforé	Adhésif renforcé	Permanent	Enlevable	Semi-Permanent	Sans bulles	Dot		Gris	Transparent		Noir	Type	Non imprimé			
Covering pour véhicules																											
Applications longue durée sur des surfaces courbes	JT 10700 WG-BFG XR		50	●		●							●		●	●		PE	7ans	5ans	3D	●	●	●	●	B-s1,d0	LF 10700 UV Series / Permacolor HORIZon™
	JT 10700 WG-BFG		50	●		●							●		●	●		PE	7ans	4ans	3D	●	●	●	●	B-s1,d0	
	JT 10500 WG-BFG		55	●		●								●		●	●		PE	7ans	4ans	2D+	●	●	●	●	
Surfaces courbes																											
Applications longue durée sur des surfaces courbes	JT 9700 WG-PG		80	●		●							●				PE	7ans	5ans	2D	●	●	●	●	B-s1,d0	LF 9700 UV Series	
	JT 9700 WG-PT		80	●		●							●		●		PE	7ans	5ans	2D	●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 9700 WG-BFG		80	●		●							●		●		PE	7ans	5ans	2D	●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 9700 CG-PT		80		●	●								●		●		PE	7ans	5ans	2D	●	●	●	●		B-s1,d0
	JT 9700 CG-BFT		80		●	●								●		●		PE	7ans	5ans	2D	●	●	●	●		B-s1,d0
	JT 9700 WT-PT		80	●		●								●		●		PE	7ans	5ans	2D	●	●	●	●		B-s1,d0
	JT 9700 WG-HTT		80	●		●								●		●		PE	7ans	5ans	2D	●	●	●	●		B-s1,d0
	JT 9500 WG-PG		65	●		●								●		●		CK	7ans	4ans	2D	●	●	●	●		B-s1,d0
	JT 9500 WG-PT		65	●		●								●		●		CK	7ans	4ans	2D	●	●	●	●		B-s1,d0
	JT 9500 WG-BFG		65	●		●								●		●		CK	7ans	4ans	2D	●	●	●	●		B-s1,d0
	JT 9500 WM-PG		65	●		●		●						●		●		CK	7ans	4ans	2D	●	●	●	●		B-s1,d0
	JT 9500 CG-RT		65	●		●								●		●		CK	7ans	4ans	2D	●	●	●	●		B-s1,d0
Applications moyenne durée sur surfaces légèrement courbes	JT 9300 WG-PG		80	●		●							●		●		PE	5ans	3ans	2D	●	●	●	●	B-s2,d0	LF 9300 UV Series	
	JT 9300 WG-PT		80	●		●							●		●		PE	5ans	3ans	2D	●	●	●	●	B-s2,d0		
	JT 9300 WG-RG		80	●		●							●		●		PE	5ans	3ans	2D	●	●	●	●	B-s2,d0		
	JT 9300 WG-BFG		80	●		●							●		●		PE	5ans	3ans	2D	●	●	●	●	B-s2,d0		
JT 9300 CG-PT		80		●	●								●		●		PE	5ans	3ans	2D	●	●	●	●	B-s2,d0		
Surfaces planes																											
Applications moyenne durée sur surfaces planes	JT 8700 WG-PG		90	●		●							●		●		CK	4ans	3ans	1D	●	●	●	●	B-s2,d0	LF 8700 UV Series	
	JT 8700 WG-RG		90	●		●							●		●		CK	4ans	3ans	1D	●	●	●	●	B-s2,d0		
	JT 8700 WM-PG		90	●		●							●		●		CK	4ans	3ans	1D	●	●	●	●	B-s2,d0		
	JT 8700 WM-RG		90	●		●							●		●		CK	4ans	3ans	1D	●	●	●	●	B-s2,d0		
	JT 8700 CG-RT		75		●	●								●		●		CK	4ans	3ans	1D	●	●	●	●		B-s2,d0
	JT 8700 WT-PT		80	●		●								●		●		CK	4ans	2ans	1D	●	●	●	●		B-s2,d0
Applications courte durée sur surfaces planes	JT 5826 P		90	●		●							●		●		CK	3ans		1D	●	●	●	●	na	LF 8500 Series	
	JT 8510 WM-PG PP	●	90	●		●							●		●		CK	3ans		1D	●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 WG-PG		95	●		●							●		●		CK	3ans	2ans	1D	●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 WG-PT		95	●		●							●		●		CK	3ans	2ans	1D	●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 WG-RG		95	●		●							●		●		CK	3ans	2ans	1D	●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 WG-RT		95	●		●							●		●		CK	3ans	2ans	1D	●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 WG-SPB		90	●		●							●		●		CK	3ans	2ans	1D	●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 WG-BFT		95	●		●							●		●		CK	3ans	2ans	1D	●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 WM-PG		95	●		●							●		●		CK	3ans	2ans	1D	●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 WM-PT		95	●		●							●		●		CK	3ans	2ans	1D	●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 WM-RG		95	●		●							●		●		CK	3ans	2ans	1D	●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 WM-RT		95	●		●							●		●		CK	3ans	2ans	1D	●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 WM-HTT		95	●		●							●		●		CK	3ans	2ans	1D	●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 CG-RT		95		●	●							●		●		CK	3ans	2ans	1D	●	●	●	●	B-s1,d0		
Easy 209 P WG-PG		200	●		●							●		●		CK	2ans	1an	1D	●	●	●	●	B-s1,d0	LF 8700 UV Series		
Easy 209 P WG-PT		200	●		●							●		●		CK	2ans	1an	1D	●	●	●	●	B-s1,d0			
Série Dot																											
Applications promotionnelles court terme sur surfaces planes	JT 8300 WM-RT Dot		120	●		●							●		●		CK	1an		1D	●	●	●	●	B-s2,d0		
	JT 8300 CG-RT Dot		120		●	●							●		●		CK	1an		1D	●	●	●	●	B-s2,d0		
	JT 8300 WM-RT Dot Floor**		200	●		●							●		●		CK	3mois	1mois	1D	●	●	●	●	Bfl-s1		
Marquage au sol																											
Marquage promotionnel au sol	StreetRap		70	●		●							●		●		PE	3-6mois	3-6mois	2D+	●	●	●	●	Bfl-s1	StreetLam / FloorGrip	
Décoration de vitrages																											
Films micro perforés	JT 7300 WG-PB 40		180	●		●							●		●		PE	1an	3ans	1D	●	●	●	●	na	LUV 7036 / LF 10500 CG	
	JT 7300 WG-PB 30		150	●		●							●		●		PE	1an	3ans	1D	●	●	●	●	na		
	JT 7500 WG-PB 40		180	●		●							●		●		CK	2ans	2ans	2D	●	●	●	●	B-s2,d0		
Films pour applications long terme sur vitrages	JT 9700 WT-BFT Frosted		80		●	●							●		●		PE	5ans		2D	●	●	●	●	na		
	JT 9700 WT-BFT Dusted		80		●	●							●		●		PE	5ans		2D	●	●	●	●	na		
Films pour applications moyen terme sur vitrages	JT 6710 CG-RT PET	●	50		●	●							●		●		PET	2ans	2ans	1D	●	●	●	●	B-s1,d0	LUV 7036	
Application murale architecturale																											
Surfaces lisses	WW 309		100	●		●							●		●		CK	4ans	3ans	1D	●	●	●	●	B-s1,d0	LF 8700 UV Series / LUV 7036 / LAG 100 / LUV 6300 / FloorGrip / PG 7285	
	WW 300		100	●		●							●		●		CK	4ans	3ans	1D	●	●	●	●	B-s1,d0		
	WW 319 PU Gloss	●	80	●		●							●		●		PE	5ans	5ans	2D+	●	●	●	●	B-s1,d0		
	WW 100 Pro		55	●		●							●		●		PE	5ans	3ans	2D+	●	●	●	●	B-s1,d0		
Surfaces texturées	WW Canvas		250	●		●							●		●		CK	4ans		1D	●	●	●	●	B-s2,d0		
	WW Veneziano		300	●		●							●		●		CK	4ans		1D	●	●	●	●	B-s2,d0		
	WW Leather		225	●		●							●		●		CK	4ans		1D	●	●	●	●	B-s2,d0		

* Pour plus d'informations, veuillez vous référer au TB 7.5 Durabilité extérieure des films auto-adhésifs Mactac Graphics.
 ** Tous les produits Floor Graphics sont certifiés EN 13036-4 anti-dérapant.