

Macal Truck Tarp Laminate

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Macal Truck Tarp Laminate è una pellicola cast trasparente, opaca, spalmata con un adesivo specifico trasparente.

Macal Truck Tarp Laminate è stato concepito per proteggere il Macal Truck Tarp White matt stampato.

Frontale: Acrilico permanente trasparente

Adesivo: Acrylic clear permanent

Carta Protettiva: atinato, 135 g/mq con retro stampa posteriore grigia.

UTILIZZO TIPICO

La laminazione Macal Truck Tarp Laminate è stato concepito per proteggere il Macal Truck Tarp White matt stampato migliorandone colore e durata nel tempo.

L'adesivo è adatto alla laminazione di stampe realizzate con inchiostri latex, solvent, eco.solvent e UV.

TRASFORMAZIONE

Per maggiori informazioni sugli usi e le applicazioni del Macal Truck Tarp Laminate, fare riferimento al TB 6.1 "Linee guida sulla gestione, la trasformazione e l'applicazione del Macal Truck Tarp".

DURATA DI MAGAZZINO

2 anni immagazzinato da 15 a 25°C e a $\pm 50\%$ di umidità relativa (nella confezione originale).

CARATTERISTICHE FISICHE

Valori medi Metodo di prova

Spessore		
Pellicola + adesivo (μm)	60	ISO 534
Dati relativi al materiale del frontale, 23°		
Resistenza alla tensione (N/15mm)	Min 4,5	ISO 527-3
Allungamento a rottura (%)	Min 150	ISO 527-3
Brillo	15	ISO 2813, 85°

Dati relativi all'adesivo, 23°C

Staccamento su acciaio inossidabile a specchio (N/25mm)

- 20 minuti	5	FTM 1
- 24 ore	7,5	FTM 1

Stabilità dimensionale

Contrazione (1 settimana a 70°C applicato su alluminio)	Max. 0,2 mm	FTM14
---	-------------	-------

Gamme di temperature

Temperatura minima di applicazione (°C)	+10	Minimum
Intervallo temperatura di servizio (°C)	-40 to +60	

DURATA

Europa centrale Zona 1

Non elaborato	5 anni	ISO 4892-2
---------------	--------	------------

Nota bene : L'esposizione a temperature rigide, ai raggi ultravioletti e/o al clima tipico dei Paesi dell'Europa meridionale e delle regioni tropicali, sub-tropicali o desertiche causerà un deterioramento più rapido. Questo vale anche per le aree inquinate, l'alta quota e l'esposizione a sud. Nessuna garanzia di durata è indicata per un'esposizione orizzontale.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ E GARANZIA

Per ulteriori informazioni su durabilità ed esposizione consultare il "Mactac Technical Bulletin TB 7.5 Outdoor Durability of Mactac Graphics - Self-adhesive films" sulla pagina [www.https://www.mactacgraphics.eu](http://www.mactacgraphics.eu)

Avery Dennison garantisce che i suoi Prodotti soddisfano le sue specifiche. Avery Dennison non offre altre garanzie espresse o implicite o si assume alcun impegno relativamente ai Prodotti, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e/o non violazione. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Il periodo di garanzia si estende per un (1) anno dalla data di spedizione se non diversamente indicato nella scheda tecnica del Prodotto. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina

<http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilità complessiva di Avery Dennison nei confronti dell'Acquirente, sia per negligenza, violazione del contratto, false dichiarazioni o altrimenti, non dovrà in nessuna circostanza superare il costo dei Prodotti non consegnati ovvero danneggiati, non conformi, difettosi che danno origine a tale responsabilità come stabilito dal prezzo netto delle fatture all'Acquirente relativamente a qualsiasi evento o serie di eventi. Avery Dennison non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi perdita indiretta, incidentale o conseguente, danno o lesione, incluse, senza limitazione alcuna, perdita di profitti previsti, clientela, reputazione o perdite o spese derivanti da rivendicazioni di terzi".

Contact

Email: mactac.europe@mactac.eu

Website: www.mactacgraphics.eu

