

## Nachhaltig denken!

Alle papierbasierten Verpackungselemente unserer selbstklebenden Grafik Produkte sind zu 100% recycelbar, sofern entsprechende Papierabfallbehälter zur Verfügung stehen, und viele Verpackungen bestehen bereits aus recyceltem Material, einschließlich der Rolleninnenkerne, Verpackungskartons und Plastik Rollenstopper. Prüfen Sie die örtlichen Recycling Richtlinien um unsere Verpackungen zu recyceln!

Weitere Informationen zum Engagement von Mactac zur Nachhaltigkeit finden Auf unserer Webseite: [mactacgraphics.eu/sustainability](http://mactacgraphics.eu/sustainability)

©2025 Avery Dennison Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Avery Dennison und alle weiteren Avery Dennison Marken, diese Publikation und ihre Inhalte, Produktnamen und -Codes sind Eigentum der Avery Dennison Corporation. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Diese Publikation darf weder verwendet, kopiert noch in Teilen oder vollständig reproduziert werden, es sei denn zu Marketingzwecken durch Avery Dennison.

Alle Mactac Aussagen, technischen Informationen und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig erachtet werden, wir geben jedoch keinerlei Garantien oder Gewährleistungen. Alle Mactac Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer die Eignung der Produkte für den jeweiligen Zweck selber und unabhängig festgestellt hat. Jeder Kauf von Mactac Produkten unterliegt den allgemeinen Vertriebsbedingungen von Avery Dennison (siehe <http://terms.europe.averydennison.com>) 2025\_33373.DE



contact.mactac@mactac.eu | mactacgraphics.eu



# Mactac Digitaldruck Produktübersicht

## Schutzlaminare

(1/2)

Anwendung	Produktname	PVC-freie	Stärke (µm)	Oberfläche des Obermaterials							Kleber	Liner	Haltbarkeit*	Verformbarkeit	Außenanwendung	Brandschutzzertifizierung EN 13501-1
				Transparent	Glänzend	Matt	Satiniert	Optisch Transparent	Strukturiert	Permanent						
<b>Fahrzeugverklebung</b>																
Langzeitanwendung auf gewölbten Oberflächen	LF 10700 CG-UV		30	●	●					●	●	CK	6jahre	3D	●	B-s1,d0
	LF 10700 CM-UV		30	●		●				●	●	CK	6jahre	3D	●	B-s1,d0
	LF 10500 CG		50	●	●		●			●		PET	5jahre	2D+	●	B-s1,d0
<b>Gewölbte Oberflächen</b>																
Langzeitanwendung auf gewölbten Oberflächen	LF 9700 CG-UV		80	●	●					●	●	CK	5jahre	2D	●	B-s2,d0
	LF 9700 CM-UV		80	●		●				●	●	CK	5jahre	2D	●	B-s2,d0
	LF 9500 CG		70	●	●					●	●	CK	4jahre	2D	●	B-s1,d0
	LF 9500 CM		70	●		●				●	●	CK	4jahre	2D	●	B-s1,d0
Mittelfristige Anwendung auf leicht gewölbten Oberflächen	LF 9510 - CM UV		50	●		●				●	●	CK	Innenbereich: 4jahre	1D	●	B-s1,d0
	LF 9300 CG-UV		80	●	●					●	●	CK	3jahre	2D	●	B-s1,d0
	LF 9300 CM-UV		80	●		●				●	●	CK	3jahre	2D	●	B-s1,d0
	LF 9300 CS-UV		80	●		●				●	●	CK	3jahre	2D	●	B-s1,d0
<b>Flache bis leicht gewölbte Oberflächen</b>																
Mittelfristige Anwendung auf leicht gewölbten Oberflächen	LF 8700 CG-UV		80	●	●					●	●	CK	3jahre	1D	●	B-s1,d0
	LF 8700 CM-UV		80	●		●				●	●	CK	3jahre	1D	●	B-s1,d0
	LF 8700 CS-UV		80	●			●			●	●	CK	3jahre	1D	●	B-s1,d0
Kurzfristige Anwendung auf flachen Oberflächen	LF 8500 CG		70	●	●					●	●	CK	2jahre	1D	●	B-s1,d0
	LF 8500 CM		70	●		●				●	●	CK	2jahre	1D	●	B-s1,d0
	LF 8510 CS PP	●	60	●			●			●	●	CK	5jahre	2D+	●	B-s1,d0

## Schutzlaminare

(2/2)

Anwendung	Produktname	PVC-freie	Stärke (µm)	Oberfläche des Obermaterials							Kleber	Liner	Haltbarkeit*	Verformbarkeit	Außenanwendung	Brandschutzzertifizierung EN 13501-1
				Transparent	Glänzend	Matt	Satiniert	Optisch Transparent	Strukturiert	Permanent						
<b>Fußbodengrafiken**</b>																
Kurzfristige Fußbodenanwendung	LUV 6300		125	●		●				●	●	CK	6monate	1D		Bfl-s1
	LUV 6301		100	●		●				●	●	CK	3monate	1D		Bfl-s1
	FloorGrip		150	●		●				●	●	CK	Innenbereich: 1jahr Aussenbereich: 3monate	1D	●	Bfl-s1
	StreetLam		385	●			●			●	●	CK	6monate	2D+	●	Bfl-s1
<b>Spezielle Laminierfolien</b>																
Anti-GraffitiAnwendung	LUV 7036	●	36	●	●			●		●	●	PET	3jahre	1D	●	B-s1,d0
	LAG 100	●	60	●			●			●	●	CK	5jahre	2D+	●	B-s1,d0
Anti-Graffiti / Fotografien	PG 7075	●	75	●	●			●		●	●	PET	3jahre	1D	●	B-s1,d0
	Fotografien	PG 7285		70	●		●			●	●	CK	4jahre	1D	●	C-s1, d0
PermaFun Series	Brushed Metal		100	●					●	●	CK	5jahre	1D	●	B-s1,d0	
WhiteboardAnwendung	PG 7034	●	30	●	●					●	●	PET	2jahre	1D		na

\* Weitere Informationen finden Sie im TB 7.5 Haltbarkeit der selbstklebenden Folien von Mactac Graphics im Außenbereich.  
 \*\* Alle Produkte für Fußbodengrafiken sind zertifiziert nach EN 13036-4 Rutschsicherheit.

