

Bulletin technique 1.0

Mode d'emploi Mactac Liquids

MACTAC CLEANER

Le nettoyant Mactac Cleaner est conçu pour la préparation sur différents types de surfaces avant l'application de produits auto-adhésifs. Il élimine les types de résidus les plus courants (comme la saleté, la cire, la graisse, etc.) ainsi que les traces de pollution quotidienne, et permet de préparer le substrat avant application du produit auto-adhésif.

Le nettoyant Mactac Cleaner est testé et recommandé pour le dégraissage des panneaux d'acier peints et des surfaces vitrées de véhicules. Avant dégraissage du substrat, il est recommandé de tester d'abord le nettoyant sur une zone non visible de la surface d'application.

Mactac Cleaner doit être conservé dans les conditions recommandées, à une température de 20 °C (± 2 °C) avec un taux d'HR de 50 % (± 5 %). La durée de conservation du produit est de 2 ans si celui-ci est conservé de manière adéquate et n'a pas été ouvert. L'utilisateur assume tous les risques et la responsabilité quant à la perte de performance s'il ne conserve pas le liquide dans les conditions recommandées.

Avant utilisation, consultez toutes les informations de sécurité sur l'étiquette du produit. Veillez à travailler dans un environnement bien éclairé et ventilé.

La première étape de la procédure implique de pré-nettoyer la surface d'application avec une solution à base d'eau et de savon, à l'aide d'un chiffon en microfibre ou d'une serviette propre.

Une fois la surface d'application complètement sèche, utilisez le nettoyant Mactac Cleaner pour la dernière étape de dégraissage avant d'appliquer le vinyle auto-adhésif.

Pulvérisez le nettoyant Mactac Cleaner sur la surface, ainsi que sur votre chiffon en microfibre ou serviette.

Nettoyez toute la surface d'application en portant une attention particulière aux zones ondulées, rivets et bords plus profonds. Laissez sécher la surface pendant environ 30 secondes pour permettre aux résidus de nettoyant de s'évaporer. Essuyez à nouveau la surface à l'aide d'un chiffon propre.

Enfin, vérifiez qu'il ne reste aucune contamination/saleté résiduelle sur la surface. Si la surface présente encore des traces de salissure, répétez la procédure de nettoyage jusqu'à ce que la surface soit complètement préparée pour l'application de produits auto-adhésifs.

Veillez noter que le nettoyant Mactac Cleaner ne laisse aucun résidu sur la surface d'application (lorsqu'il est utilisé correctement) et n'endommage donc pas l'adhésif. Ne vaporisez pas le nettoyant Mactac Cleaner directement sur la couche adhésive.

MACTAC APPLICATION FLUID

La solution Mactac Application Fluid a été conçue pour faciliter et optimiser la pose humide de divers types de matériaux Mactac sur les surfaces vitrées.

La compatibilité de Mactac Application Fluid avec les produits auto-adhésifs Mactac les plus courants a été testée pour les applications sur le verre. Elle est spécifiquement recommandée pour une utilisation avec les séries Print Vinyl, JT5829, Macpoly et Glass Decor.

Mactac Application Fluid doit être conservé dans les conditions recommandées, à une température de 20 °C (± 2 °C) avec un taux d'HR de 50 % (± 5 %). La durée de conservation du produit est de 2 ans si celui-ci est conservé de manière adéquate et n'a pas été ouvert. L'utilisateur assume tous les risques et la responsabilité quant à la perte de performance s'il ne conserve pas le liquide dans les conditions recommandées.

Avant utilisation, consultez toutes les informations de sécurité sur l'étiquette du produit. Veillez à travailler dans un environnement bien éclairé et ventilé.

Plus besoin de mélanger différents composants : Mactac Application Fluid est une solution prête à l'emploi.

Tout d'abord, pulvérisez abondamment les surfaces vitrées avec le produit Mactac Application Fluid en prenant soin de bien humidifier l'intégralité de la surface d'application.

Ensuite, retirez le protecteur du produit auto-adhésif pour en exposer le côté adhésif et vaporisez le produit Mactac Application Fluid sur l'adhésif. Pour une application impeccable, assurez-vous que la face adhésive exposée est entièrement humide.

Positionnez le film sur les surfaces vitrées. Si nécessaire, repositionnez le film jusqu'à ce qu'il soit parfaitement positionné. Après cela, pulvérisez Mactac Application Fluid sur la surface du produit pour

permettre à la raclette de glisser facilement.

Appuyez fermement avec la raclette lorsque vous chassez le liquide d'application et activez l'adhérence du produit sur le verre. Si besoin, passez plusieurs fois la raclette au même endroit en appuyant fermement afin d'évacuer la totalité du liquide d'application.

Tout au long du processus, veillez à ce que la surface du film reste humide lors du passage de la raclette.

Pour terminer, passez la raclette sur les bords du film appliqué.

MACTAC REMOVER

Le produit Mactac Remover est un nettoyant puissant conçu pour éliminer les éventuels résidus de colle du substrat après le décollement du film auto-adhésif.

Le produit Mactac Remover est testé et recommandé pour l'élimination des résidus d'adhésif sur l'acier peint et les surfaces vitrées de véhicules. Pour une application sur d'autres substrats, il est recommandé de tester d'abord le produit sur une zone non visible de la surface d'application.

Mactac Remover doit être conservé dans les conditions recommandées, à une température de 20 °C (± 2 °C) avec un taux d'HR de 50 % (± 5 %). La durée de conservation du produit est de 2 ans si celui-ci est conservé de manière adéquate et n'a pas été ouvert. L'utilisateur assume tous les risques et la responsabilité quant à la perte de performance s'il ne conserve pas le liquide dans les conditions recommandées.

Avant utilisation, consultez toutes les informations de sécurité sur l'étiquette du produit. Veillez à travailler dans un environnement bien éclairé et ventilé.

Pulvérisez le Mactac Remover sur tout résidu d'adhésif présent sur la surface. Laissez le produit Mactac agir sur les résidus pendant environ une minute. La colle va se détacher et les résidus se ramollir. Ensuite, à l'aide du côté non feutré d'une raclette, grattez les résidus de colle de la surface. S'il reste des résidus, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le support soit tout à fait propre.

Mactac Remover est destiné à être utilisé uniquement sur les résidus de colle. N'appliquez jamais Mactac Remover directement sur le produit auto-adhésif (face avant ou face adhésive) car il peut endommager la surface de manière irréversible.

MACTAC SEALER

Le Mactac Sealer est un vernis de scellement brillant incolore qui adhère sur différentes surfaces (acier, peinture, vinyle et verre). Ce produit est conçu pour sceller les bords dans les applications en milieu marin ou avec un risque élevé de déversement de produits chimiques. L'utilisation de Mactac Sealer est recommandée pour renforcer l'adhérence du film et empêcher le soulèvement des bords dans ces applications exigeantes. Il peut être utilisé pour une variété de produits graphiques Mactac et sur différents substrats. Cependant, il est recommandé de toujours effectuer un test préalable sur une zone peu visible de la surface de pose.

Conservez le Mactac Sealer dans les conditions recommandées, en maintenant le produit à une température comprise entre 20°C (± 2 °C) avec une humidité relative de 50% (± 5 %). S'il est stocké correctement et n'est pas ouvert, la durée de vie du produit est de 1 an. L'utilisateur assume tous les risques et la responsabilité pour la perte de performances, lorsqu'il stocke le produit de manière inappropriée.

Avant toute utilisation, veuillez consulter toutes les informations de sécurité pertinentes figurant sur l'étiquette du produit et vous assurer de travailler dans un environnement bien éclairé et ventilé.

Lors de la première étape de la procédure de pose, assurez-vous que les bords des éléments graphiques sont correctement posés, séchés, parfaitement propres et exempts de tout contaminant.

Utilisez un pinceau propre et appliquez Mactac Sealer directement à partir de la boîte, sans dilution ni diluant. Appliquez une fine bande de Mactac Sealer (environ 2 cm) en effectuant un mouvement continu sur toute la longueur du bord de l'élément graphique, en veillant à recouvrir à la fois l'élément et le substrat. Répétez la procédure sur tous les bords graphiques présentant un risque de pénétration d'eau ou de produits chimiques. Afin de tester la pose, vérifiez que le Mactac Sealer a été appliqué de manière uniforme, sans discontinuité sur tous les bords de l'élément graphique. En cas de discontinuité, répétez l'application à l'endroit concerné.

Après l'application du Mactac Sealer, laissez sécher les éléments graphiques pendant au moins 24 heures.



Pour enlever Mactac Sealer, il est recommandé d'utiliser le Mactac Remover. Appliquez le Mactac Remover sur le Mactac Sealer restant et laissez-le réagir avec les résidus du vernis de scellement pendant environ une minute. Ensuite, en utilisant le côté sans feutre d'une raclette, retirez les résidus de Mactac Sealer de la surface. En cas de plus grande quantité de résidus, veuillez répéter les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le substrat soit complètement propre.

En cas de questions sur le contenu de ce bulletin technique, veuillez contacter votre représentant Mactac local pour plus d'informations.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations de Mactac sont fondées sur des tests jugés fiables, mais ne constituent pas une garantie. Tous les produits Mactac sont vendus étant entendu que l'acheteur a déterminé de manière indépendante le caractère pertinent de ces produits pour ses utilisations. Tous les produits Mactac sont vendus conformément aux conditions générales de vente de Mactac, voir <http://terms.europe.averydennison.com>

©2017 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennison et toutes les autres marques d'Avery Dennison, la présente publication, son contenu, les noms et les codes de produits sont la propriété d'Avery Dennison. Toutes les autres marques et les noms de produits sont des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. La présente publication ne doit pas être utilisée, copiée ou reproduite dans son ensemble ou en partie, à quelque fin que ce soit autre que le marketing effectué par Avery Dennison.

Contact

E-mail : contact.mactac@mactac.eu

Site Internet : www.mactacgraphics.eu

