
Bollettino Tecnico 1.0

Liquidi Mactac: istruzioni per l'uso

MACTAC CLEANER

Il Mactac cleaner è stato concepito per la preparazione di vari tipi di superfici prima dell'applicazione di prodotti autoadesivi. Rimuove in maniera efficace i residui più comuni (quali sporczia, cera, grasso, ecc.) e l'inquinamento quotidiano dal substrato prescelto per l'applicazione di prodotti adesivi.

Il Mactac cleaner è testato e consigliato per la sgrassatura di pannelli in acciaio verniciati e superfici in vetro.. Per la sgrassatura di substrati diversi, si consiglia di testare il detergente prima dell'uso su una piccola area della superficie di applicazione.

Stoccare il Mactac Cleaner alle condizioni consigliate, mantenendo il prodotto a una temperatura di 20 °C (± 2 °C) con 50 %RH (± 5 %). Se stoccato correttamente, il prodotto in confezione sigillata ha una durata di immagazzinaggio di 2 anni. L'utente si assume qualsiasi rischio e responsabilità relativamente alla perdita di prestazioni qualora il liquido sia conservato in maniera impropria.

Prima dell'uso, verificare tutte le informazioni di sicurezza specificate sull'etichetta del prodotto e assicurarsi di lavorare in un ambiente ben illuminato e ventilato.

Come prima fase della procedura, pulire la superficie di applicazione con una soluzione di acqua e sapone, servendosi di un panno in microfibra o di un asciugamano pulito.

Quando la superficie di applicazione è completamente asciutta, servirsi del Mactac Cleaner per l'ultima sgrassatura prima di applicare il prodotto.

Spruzzare la superficie con il Mactac cleaner e spruzzare il prodotto anche sul panno in microfibra o sull'asciugamano. Strofinare l'intera superficie di applicazione prestando particolare attenzione alle corrugazioni più profonde, ai rivetti e ai bordi. Lasciar asciugare la superficie per circa 30 secondi, in modo che il detergente residuo possa evaporare. Passare nuovamente la superficie servendosi di un panno pulito.

Come fase finale, assicurarsi che la superficie non presenti contaminazioni residue. Se la superficie è ancora contaminata, ripetere la procedura di pulizia fino a quando questa non è perfettamente pronta all'applicazione dei prodotti adesivi.

Va notato che, se utilizzato correttamente, il Mactac Cleaner non lascia residui sulla superficie di applicazione e quindi non danneggia l'adesivo. Non spruzzare il Mactac Cleaner direttamente sullo strato adesivo del materiale.

MACTAC APPLICATION FLUID

Il Mactac Application Fluid è concepito per supportare l'applicazione bagnata di vari tipi di prodotti Mactac su superfici in vetro.

Il Mactac Application Fluid è stato testato per verificare la sua compatibilità con i più comuni prodotti Mactac per applicazioni su vetro. È specificamente raccomandato per l'uso con Print Vinyl, JT5829, Macpoly, Glass Decor Series.

Stoccare il Mactac Application Fluid alle condizioni consigliate, mantenendo il prodotto a una temperatura di 20 °C con 50% RH (± 5 %). Se stoccato correttamente, il prodotto in confezione sigillata ha una durata di immagazzinaggio di 2 anni. L'utente si assume qualsiasi rischio e responsabilità relativamente alla perdita di prestazioni qualora il liquido sia conservato in maniera impropria.

Prima dell'uso, verificare tutte le informazioni di sicurezza specificate sull'etichetta del prodotto e assicurarsi di lavorare in un ambiente ben illuminato e ventilato.

Il Mactac Application Fluid non richiede alcuna miscela di componenti ed è già pronto per l'uso.

Come prima fase dell'applicazione su vetro, spruzzare abbondantemente le superfici in vetro con il Mactac Application Fluid e assicurarsi di bagnare l'intera superficie di applicazione.

Quindi, rimuovere il liner del prodotto per esporre il lato adesivo e spruzzarlo con il Mactac Application Fluid. Per un'applicazione perfetta, assicurarsi che il lato adesivo esposto sia completamente bagnato.

Posizionare il materiale sulle superfici in vetro. Se necessario, riposizionare il prodotto per regolarne la posizione finale. Quindi, spruzzare il frontale del prodotto con il Mactac Application Fluid per garantire un buon scorrimento della racla.

Applicare una pressione decisa con la racla spingendo fuori il liquido di applicazione per attivare l'adesione del prodotto sul vetro. Se necessario, passare più volte con la racla la stessa zona per eliminare tutto il fluido di applicazione.

Nel corso dell'intero processo di applicazione, assicurarsi di mantenere il frontale della pellicola bagnato mentre si passa la racla.

Come fase finale dell'applicazione, passare nuovamente i bordi della grafica con passaggi decisi della racla.

MACTAC REMOVER

Il Mactac Remover è una potente soluzione concepita per rimuovere residui di adesivo dai substrati in seguito alla rimozione di prodotti autoadesivi.

Il Mactac Remover è testato e consigliato per la rimozione di adesivo da pannelli in acciaio verniciati e superfici in vetro.. Per l'applicazione su substrati diversi, si consiglia di testare il Mactac Remover prima dell'uso su una piccola area della superficie di applicazione.

Stoccare il Mactac Remover alle condizioni consigliate, mantenendo il prodotto a una temperatura di 20 °C con 50% RH (\pm 5%). Se stoccato correttamente, il prodotto in confezione sigillata ha una durata di immagazzinaggio di 2 anni. L'utente si assume qualsiasi rischio e responsabilità relativamente alla perdita di prestazioni qualora il liquido sia conservato in maniera impropria.

Prima dell'uso, verificare tutte le informazioni di sicurezza specificate sull'etichetta del prodotto e assicurarsi di lavorare in un ambiente ben illuminato e ventilato.

Spruzzare il Mactac Remover su qualsiasi residuo di adesivo presente sulla superficie. Lasciare che il Mactac remover reagisca con i residui per circa un minuto. Osserverete che la presa dell'adesivo si allenta e il residuo si ammorbidisce. Quindi, servendosi del lato non filtrato di una racla, eliminare i residui di adesivo dalla superficie. Qualora siano ancora presenti residui, ripetere le fasi di cui sopra fino a ripulire completamente il substrato.

Il Mactac Remover è concepito per essere utilizzato esclusivamente su residui di adesivo: non applicare mai il Mactac Remover direttamente sui prodotti adesivi (sul frontale o sul lato adesivo) in quanto li può danneggiare irrimediabilmente.

MACTAC SEALER

Il Mactac Sealer è un sigillante per bordi incolore lucido che aderisce su superfici diverse (acciaio, vernice, pellicola e vetro). Il prodotto è concepito per sigillare i bordi in applicazioni in ambito marittimo o con un elevato rischio di fuga di sostanze chimiche. L'utilizzo del Mactac Sealer è consentito per rafforzare l'adesione della pellicola e per evitare il sollevamento dei bordi in tali applicazioni difficili. Può essere utilizzato con varietà di prodotti grafici Mactac nonché su una varietà di altri materiali. Si consiglia tuttavia di eseguire preventivamente un test su una piccola area della superficie di applicazione..

Conservare il Mactac Sealer rispettando le condizioni consigliate, mantenendo il prodotto a una temperatura di 20 °C (\pm 2 °C) con 50 %RH (\pm 5%). Se immagazzinato correttamente, il prodotto in confezione sigillata ha una durata di conservazione di 1 anno. L'utente si assume qualsiasi rischio e responsabilità relativamente alla perdita di prestazioni quando il prodotto è conservato in maniera impropria.

Prima dell'uso, verificare tutte le informazioni di sicurezza specifiche riportate sull' etichetta del prodotto e assicurarsi di lavorare in un ambiente ben illuminato e ventilato.

Come primo passo nella procedura di applicazione, assicurarsi che i bordi della grafica siano applicati correttamente, asciutti e completamente puliti e privi di agenti contaminanti.

Servirsi di un pennello pulito e applicare il Mactac Sealer direttamente dalla confezione, senza alcuna diluizione o solvente.

Applicare una sottile striscia di Mactac Sealer (di circa 2 cm) con un movimento continuo per tutta la lunghezza del bordo della grafica, assicurandosi di coprire sia la grafica sia il substrato. Ripetere la procedura su tutti i bordi della grafica a rischio di penetrazione di acqua o sostanze chimiche.

Come test finale di applicazione, assicurarsi che il Mactac Sealer sia stato applicato uniformemente senza interruzioni su tutti i bordi della grafica. Se sono presenti interruzioni, ripetere l'applicazione nel punto specifico.

Una volta applicato il Mactac Sealer, lasciar asciugare la grafica per almeno 24 ore.

Contatti

E-mail: contact.mactac@mactac.eu

Sito Web: www.mactacgraphics.eu



Per rimuovere il Mactac Sealer, si consiglia di utilizzare il Mactac Remover. Applicare il Mactac Remover sul Mactac Sealer rimanente e lasciare che agisca sui residui di isolante per circa un minuto. Quindi, mediante l'utilizzo di una spatola rigida (senza bordo di feltro), eliminare i residui di Mactac Sealer dalla superficie. Qualora siano ancora presenti residui, ripetere le fasi di cui sopra fino a ripulire completamente il substrato.

In caso di domande circa il contenuto del presente bollettino tecnico, rivolgersi al proprio referente mactac locale per ulteriori chiarificazioni.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Tutte le affermazioni, le informazioni tecniche e le indicazioni di Mactac sono basate su test ritenuti affidabili, ma non costituiscono alcun tipo di garanzia. Tutti i prodotti di Mactac sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Tutti i prodotti Mactac sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Mactac. Si veda la pagina <http://terms.europe.averydennison.com>

©2017 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, il relativo contenuto, i nomi di prodotto e i codici sono di proprietà di Avery Dennison Corporation. I rimanenti marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica dei rispettivi titolari. Non è consentito utilizzare, copiare o riprodurre la presente pubblicazione, in tutto o in parte, per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.

Contatti

E-mail: contact.mactac@mactac.eu

Sito Web: www.mactacgraphics.eu

