

Anti-Fingerprint LF 9510

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MACtac Antihuellas LF 9510 es una película Ultra Matt (ultramate) de PET transparente que puede usarse tanto en combinación con vinilos impresos como vinilos de color, como en una aplicación directa para decorar paneles, encimeras, armarios o mesas. Esta película protectora transparente está diseñada para las aplicaciones en interiores y ofrece una gran protección contra las huellas digitales y las manchas, haciendo que sea muy fácil limpiarlas. La película ultramate presenta las siguientes características:

- Sin PVC
- Aspecto ultramate
- Fácil de limpiar. Las manchas persistentes pueden limpiarse con el Surface Cleaner de MT
- Adhesivo optimizado para reducir el aspecto plateado en superficies relativamente rugosas (se recomienda que el cliente lo pruebe y valide antes de la aplicación completa)
- Alta resistencia a la abrasión
- Excelente estabilidad dimensional
- Excelente a los disolventes y los productos químicos mejorada
- Solo para uso interior
- Adecuado para superficies 2D o planas

Frontal del material: Poliéster transparente ultramate de 50 µm

Adhesivo: Transparente permanente de alta calidad, base acrílica

Protector: Papel kraft blanco decolorado de 140 g/m²

USO TÍPICO

Para una aplicación directa, la película se puede aplicar usando métodos en seco o en mojado. La aplicación en seco es obligatoria con sustratos rugosos. Evite aplicaciones sobre piedras naturales porosas ya que puede provocar manchas al retirarlo.

Se recomienda a los operarios que comprueben la compatibilidad del producto antes de la aplicación completa final, así como que validen la apariencia visual de la aplicación.

La película antihuellas LF 9510 se puede usar como un laminado sobre imágenes impresas, o sobre vinilos de color. Se aconseja la laminación en frío y con rodillos a baja tensión.

Esta película es adecuada para 2D; sin embargo, en el caso de ángulos de 90 grados o más, se recomienda cortar la película.

TRANSFORMACIÓN

La película LF 9510 Antihuellas puede aplicarse directamente sobre superficies arquitectónicas interiores para protegerlas contra las manchas, decorarlas y proporcionar un acabado ultramate y fácil de limpiar. Al laminarla sobre imágenes impresas, asegúrese de que las tintas están totalmente secas y libres de aditivos de silicona, los cuales podrían impedir la adhesión.

Se recomienda usar el Surface Cleaner de MT o limpiadores basados en isopropanol para llevar a cabo la limpieza de este producto de acuerdo con las recomendaciones específicas del fabricante, con la dilución adecuada. Se recomienda limitar el tiempo de contacto de la película con el detergente.

DURABILIDAD EN ALMACÉN

2 años

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (VALORES TÍPICOS)

Valores promedio Método de

pruebas

Grosor		
Film + adhesivo (µm)	85	ISO 534
Datos del adhesivo, 23°C (N/25 mm)		
Adhesión al despegue 180° sobre acero inoxidable		
- 20 min. de residencia	11	FTM 1
- 24 horas de residencia	13	FTM 1
Estabilidad dimensional		
Encogido (1 semana a 70° aplicado sobre aluminio)	<0,2 mm	FTM 14
Límites de temperatura		
Aplicación (°C)	Mín. 10	
Uso final (°C)	-30 a +100	
Inflamabilidad		
Muestra montada en aluminio	B-s1,d0	EN 13501-1
Resistencia a disolventes y productos químicos		
Resistencia a la mayoría de:	aceites y grasas, combustibles, disolventes alifáticos, ácidos débiles, sales y alcalinos.	

DURABILIDAD

La película Antihuellas LF 9510 es adecuada para aplicaciones de interior SOLAMENTE. Tiene una durabilidad en interior de 4 años.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE LA GARANTÍA

Para obtener más información sobre la durabilidad y la exposición, visite el "Boletín Técnico de Mactac TB 7.5 Durabilidad en exteriores de los gráficos Mactac" en la web [www.https://www.mactacgraphics.eu](https://www.mactacgraphics.eu).

Avery Dennison le garantiza que sus Productos cumplen sus especificaciones. Avery Dennison no otorga otras garantías implícitas o expresas con respecto a sus Productos, incluyendo, sin limitación, ninguna garantía implícita de mercantibilidad, adecuación a ningún fin específico y/o no incumplimiento. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de dichos productos para cada uso específico. El período de garantía es de un (1) año desde la fecha de envío, si no es que se declara lo contrario de forma expresa en la hoja de datos del producto. Todos los productos de Avery Dennison se venden de acuerdo con las condiciones generales de venta, disponibles en <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilidad máxima de Avery Dennison frente al Comprador, sea por negligencia, incumplimiento de contrato, representación fraudulenta u otros, no sobrepasará bajo ninguna circunstancia el precio de los Productos que sean defectuosos, no conformes, dañados o no entregados los cuales produzcan como resultado la ejecución de dicha responsabilidad, según determinen las facturas de precio neto recibidas por el Comprador con respecto a cualquier ocurrencia o series de ocurrencias. Avery Dennison no será en ningún caso responsable ante el Comprador de ninguna pérdida o daño indirectos, accidentales o consiguientes, incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios previstos, buena disposición, reputación, o pérdidas o gastos resultantes de las reclamaciones de terceros».

Contact

Email: mactac.europe@mactac.eu

Website: www.mactacgraphics.eu

