

Anti-Fingerprint LF 9510

DESCRIPTION DU PRODUIT

MACtac Anti-Fingerprint LF 9510 est un film PET transparent ultra mat qui peut être utilisé en combinaison avec des vinyles imprimés en couleur/numériquement, ou également en application directe sur des panneaux, des comptoirs, des armoires ou des tables. Ce film de protection transparent conçu pour une application intérieure offre une excellente protection contre les empreintes digitales et les taches les rendant ainsi faciles à nettoyer. Le film avec finition ultra mate présente les caractéristiques suivantes :

- Sans PVC
- Aspect ultra mat
- Facile à nettoyer - les taches persistantes peuvent être nettoyées avec AD Surface Cleaner
- Adhésif optimisé pour réduire l'argenture sur les surfaces légèrement rugueuses (à tester et valider par le client avant l'application complète)
- Excellente adhérence et résistance au vandalisme
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Résistance améliorée aux produits chimiques et aux solvants
- Utilisation intérieure uniquement
- Adapté aux surfaces 2D ou planes

Matériau frontal: Polyester transparent ultra mat 50 µm

Adhésif: Transparent permanent de grande qualité, base acrylique

Protecteur: Papier kraft blanchi blanc, 140 g/m²

UTILISATION HABITUELLE

Pour une application directe, le film peut être appliqué à l'aide de méthodes humides ou sèches. L'application à sec est obligatoire sur les supports rugueux. Évitez les applications sur des pierres naturelles poreuses car cela peut assombrir le substrat lors du retrait. Les transformateurs doivent tester la compatibilité du produit avant l'application complète et valider l'apparence visuelle.

Le LF 9510 anti-finger print peut être utilisé comme film de lamination sur des graphiques imprimés ou des films colorés. Une lamination à froid combinée à des réglages à basse tension sont conseillés.

Le film est adapté aux applications 2D ; Cependant, pour les angles de 90 degrés ou plus, il est recommandé de couper le film.

TRANSFORMATION

Le LF 9510 anti-finger print peut être appliqué directement sur les surfaces architecturales intérieures pour la protection contre les taches, la décoration ou encore pour fournir une finition ultra mate et facile à nettoyer. Lors de la lamination d'images imprimées, assurez-vous que les encres/toners sont parfaitement secs et exempts d'additifs de silicone qui pourraient entraver l'adhérence.

Le nettoyage est recommandé à l'aide du nettoyant AD Surface Cleaner ou de nettoyants à base d'isopropanol, en suivant les recommandations du fabricant, dilués en conséquence. Il est conseillé de limiter le temps de contact du film avec le détergent.

DURÉE DE VIE

2 ans

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Valeurs moyennes Méthode de

test

Épaisseur		
Film + adhésif (µm)	85	ISO 534
Données sur l'adhésif, 23 °C (N/25 mm)		
Pelage de l'adhésif 180° sur l'acier inoxydable		
- Après 20 minutes	11	FTM 1
- Après 24 heures	13	FTM 1
Stabilité dimensionnelle		
Retrait (1 semaine à 70 °C posé sur l'aluminium)	< 0,2 mm	FTM 14
Plages de températures		
Lors de l'application (°C)	Min. 10	
Utilisation finale (°C)	-30 à +100	
Inflammabilité		
Échantillon monté sur aluminium	B-s1,d0	EN 13501-1
Résistance aux solvants et produits chimiques		
Résistance à la plupart de :	huiles et graisses, carburants, solvants aliphatiques, acides faibles, sels et alcalis	

DURABILITÉ ATTENDUE

Le LF 9510 anti-finger print est adapté aux applications intérieures UNIQUEMENT. Sa durée de vie est de 4 ans en intérieur.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Pour plus d'informations sur la durabilité et l'exposition, veuillez consulter le « Bulletin technique TB 7.5 Outdoor Durability of Mactac Graphics - Self-adhesive films» sur le site Web [www.https://www.mactacgraphics.eu](http://www.mactacgraphics.eu).

Avery Dennison garantit que ses produits sont conformes à leurs spécifications. Avery Dennison ne consent aucune garantie expresse ou implicite concernant les Produits, y compris, notamment des garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à une utilisation spécifique et/ou d'absence de contrefaçon. Tous les produits Avery Dennison sont vendus, sous réserve que l'acheteur ait déterminé de manière indépendante l'adéquation de ces produits à l'usage qu'il entend en faire. Le produit est garanti pendant une période est d'un (1) an à compter de la date d'expédition, sauf disposition expresse contraire mentionnée dans la fiche technique du produit. Tous les produits Avery Dennison sont vendus conformément aux conditions générales de vente d'Avery Dennison, cf.

<http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilité globale d'Avery Dennison vis à vis de l'acheteur, que ce soit du fait de négligence, rupture de contrat, allégations mensongères ou toute autre cause, ne pourra en aucun cas excéder le prix des produits déclarés défectueux, non conformes, endommagés ou non livrés, ayant entraîné cette responsabilité, tel que figurant sur les factures (prix net) envoyées à l'acheteur, pour chaque évènement ou série d'occurrences. Avery Dennison ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable vis à vis de l'acheteur en cas de perte ou dommage indirect, accessoire, accidentel ou blessure, y compris, notamment, perte de profits anticipés, de clientèle, atteinte à la réputation, pertes ou dépenses résultant de réclamations de la part de tiers."

Contact

Email: mactac.europe@mactac.eu

Website: www.mactacgraphics.eu

